



ООО «Научно производственное объединение ЭКО-ОЙЛ»

117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д.141А, корп.3, кв.62

ИНН 7704351022 КПП 772601001 ОГРН 1167746312832

8 (495) 542-81-64, 8 (903) 238-49-61

emulsia_ekooil@inbox.ru, www.eko-oil.ru

Ред.01.11.2023

Спецификация на оборудование

Наименование по НД: Смазчик форм автоматический электронный «СФАЭ-002»
ИЗГОТОВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ: ТУ 28.93.17-001-01540448-2022 «ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного
оборудования; ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011
Электромагнитная совместимость технических средств.
Изготовитель: ООО «НПО ЭКО-ОЙЛ»



Назначение:

Применяется в хлебопекарной промышленности и предназначен для автоматического нанесения смазывающего агента на внутренние поверхности хлебопекарных форм перед укладкой в них тестовых заготовок. Использование Автоматического смазчика позволяет более эффективно распределять смазывающий агент по стенкам форм при наименьшем расходе.

Область применения:

Устанавливается на: тестоукладчик и полностью синхронизируется с его работой; при использовании транспортной подачи хлебопекарных форм – на тестоделитель, непосредственно перед тестоделителем с привязкой к транспортеру. Устанавливается на делители и укладчики теста типа ШЗЗ-ХДЗ-У, «Кузбасс» и другие.

Комплектация:

Блок индикации (программатор), блок управления, исполнительный блок, ёмкости высокого давления (кеги), дополнительное оборудование (устанавливается по необходимости).

Преимущества:

- в данной модели смазчика реализован механизм поворота форсунки в процессе смазки формы, что позволяет получить равномерное смазывание всей поверхности формы;
- дозировка смазывающего агента для каждой формы одинакова, есть возможность точной регулировки расхода смазывающего агента;
- в процессе работы смазчика происходит смазка каждой отдельной формы;

Способ применения:

Смазывающий агент (эмульсия) постоянно подается из ёмкости высокого давления (кег). Во время формовки теста происходит распыление эмульсии в формы подходящей на формовку люльки, либо в формы формирующейся люльки непосредственно перед укладкой в них теста. В качестве смазывающего агента используются специально разработанные водно-масляные эмульсии: Эмульсии для смазывания хлебопекарных форм, листов, подов «Стандарт», «Стандарт плюс», «Кондитер» (производитель: ООО «НПО ЭКО-ОЙЛ»). Расход эмульсии на тонну готовой продукции 1,8-2,4 л., в зависимости от состояния хлебопекарных форм.

Заведующий производством ООО «НПО ЭКО-ОЙЛ»

Караваяев Е. Н.

Тел.: +7(903)238-4961